



RECYNET PLUS

Rete d'occultamento tessuta



Occultamento al 95%. Facile da installare su un filo di tensione utilizzando ogni 50 cm i Fixatex.

Caratteristiche

SUGGERIMENTO PER L'INSTALLAZIONE:

Accessori di installazione consigliati in base all'altezza:

1,00 m - 4 pz.

1,50 m - 5 pz.

2,00m- 6 pz.

Ripetere le unità accessorie di fissaggio ogni 45 cm di lunghezza. Per zone ventose ridurre la distanza per rafforzare l'installazione.

Si consiglia di fissare la visiera a un palo, un palo o un supporto rigido come una ringhiera del balcone o una rete rigida.

| Ref. | Misura | Colore |
|---------|--------|--------|
| 2022133 | | |
| 2021533 | | |
| 2022134 | | |
| 2022136 | | |
| 2022141 | | |
| 2022137 | | |
| 2022142 | | |
| 2022135 | | |
| 2022138 | | |
| 2022143 | | |
| 2022139 | | |
| 2022140 | | |
| 2022144 | | |

NORTENE®



| | | |
|---------|--|--|
| 2022145 | | |
| 2022147 | | |
| 2022148 | | |
| 2022146 | | |
| 2022149 | | |
| 2022150 | | |
| 2022151 | | |
| 2022152 | | |
| 2022153 | | |
| 2022154 | | |
| 2022155 | | |
| 2022156 | | |